ООО «ДИТЕК МАШИНОСТРОЕНИЕ»
Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Северная, 3а
Тел: +7 902-158-05-09
www.ditec.ru

Получатель:		Отправитель:	Гришин_Александр
Куда:		Дата:	2021 г.
Тел.: E- mail:		Тел.: E- mail:	+7-902-158-05-09 alg@ditec.ru

Добрый день!
В приложении технико-коммерческое предложение на следующее оборудование:

Станок для облицовывания погонажных изделий, мод. Line 4000G

НАЗНАЧЕНИЕ:

Оборудование предназначено для облицовывания пленками ПВХ, ПЭТ, ПП, ламинатином, с применением полиэфирных смол, ПВА (Хомакол 102.2) - плинтуса, наличника, элементов дверных коробок и оконных рам, перил лестниц, мебельных раскладок и других деталей из профилированной массивной древесины, клееной древесины, а также МДФ и ДСП. Все операции на станке осуществляются в автоматическом режиме.

Конструктивные отличительные особенности:

	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В начале станка установлены лампы для разогрева заготовки, имеющие большой срок службы и регулируемые трубки обдува заготовки, для очистки и избежания попадания сора под наклеиваемый материал
	ПРИЖИМНЫЕ СИЛИКОНОВЫЕ РОЛИКИ Со станком в комплекте поставляется 30 прижимных роликов с силиконовым покрытием и имеют удобное крепление для быстрой переналадки оборудования.
	ЗАЖИМЫ Все зажимы изготовлены из специального алюминиевого сплава и крепятся на оси в обхват, что позволяет избежать смещение и подстройки станка
	ТОННЕЛЬ СУШКИ Сверху на станке установлена камера для предварительной подсушки клея и имеет двухступенчатую систему переключения.

	КЛЕЕВОЙ РАКЕЛЬ Ванна для клея представляет из себя ракель покрытый тефлоновым покрытием и имеет все необходимые регулировки по толщине и ширине нанесения клея.
	РОЗЕТКИ На задней стороне рамы расположены дополнительные розетки для подключения электрофенов.
	ПРИВОД ПОДАЧИ Станок оснащён новой конвейерной системой с редукторным приводом, что увеличивает срок службы и не требует обслуживания.

Технические характеристики:

Тип плёнки	ПВХ, ПП, Экошпон
Материал профиля - основы	МДФ
Максимальная ширина профиля, мм	300
Максимальная высота профиля, мм	125
Скорость окутывания, м/мин	2-15 (до 18)*
Мощность основного двигателя, кВт	1,5
Рабочее напряжение, В	380
Габариты, мм	4000х500х2000
Масса, кг	800

* - *при использовании опции «лампа контроля температуры пленки»*

Комплектация станка (4-х метровый):

- щелевая клеевая ванна с тефлоновым покрытием и регулировкой подачи клея – 1 шт;
- туннель подсушки с тепловентилятором – 1 шт;
- лампа для разогрева заготовок с креплением – 3 шт;
- размоточная станция со стальным валом, диам. 76 мм и зажимными цапфами – 1 шт;
- ролик силиконовый с креплением 60х320 мм – 1 шт;
- ролик силиконовый конусный с креплением – 2 шт;
- ролик пластиковый (конус) с креплением – 2 шт;
- ролик силиконовый с креплением 50х30 мм – 30 шт;
- ролик силиконовый с креплением 50х120 мм – 2 шт;
- ролик направляющий подшипниковый с креплением – 10 шт;
- электрофены с креплением – 5 шт;
- инверторный привод подачи с мотор-редуктором 1,5 кВт и приводн. колесами – 30 шт;
- электрощит с управлением и частотным преобразователем – 1шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ (ОПЦИИ):

Узел очистки заготовок

Очищает заготовки от пыли с помощью щеток перед приклеиванием облицовочного материала. Каждый из двух установленных узлов очистки имеет индивидуальный привод и оснащен аспирационным патрубком для отвода пыли.

Лампа контроля температуры плёнки

Лазерным датчиком измеряет температуру плёнки с клеем и разжигает или тушит лампу, в зависимости от заданной температуры на приборе и скорости станка. Это позволяет проще контролировать момент адгезии и существенно облегчает настройку станка.

Узел размотки и вставки уплотнителя

Предназначен для автоматической размотки и вставки уплотнителя в профиль коробочного бруса.

Станок может быть изготовлен в комплектации со сменными модулями!

Стоимость станка в базовой комплектации:

- **4-х метровое исполнение - 670 000,00 руб;**
- **6-ти метровое исполнение – 870 000,00 руб.**

Стоимость опций:

№ п/п	Наименование	Цена, руб.
1	Лампа контроля температуры плёнки	90 000,00
2	Узел очистки заготовок	85 000,00
3	Узел размотки и вставки уплотнителя	50 000,00
4	Комплект сменных модулей на станок (2 шт.)	75 000,00

Стоимость указана с учетом отгрузки со склада г. Тольятти.

Срок изготовления: 40-45 рабочих дней, в зависимости от комплектации.

Условия оплаты: 50% - предоплата; 50% - по готовности перед отгрузкой.

Гарантийный срок 12 месяцев.

Свяжитесь с нами для обсуждения индивидуальных условий!

С уважением к Вам и Вашему бизнесу,
Гришин Александр
Моб: +7-927-268-03-96 (Мегафон) WhatsApp, Viber
E-mail: alg@ditec.ru